

**Adresa:**

IV-ER-KONTEX VATROGASNE
CIJEVI D.O.O.
BANIJA 161
47000 KARLOVAC
HRVATSKA

Telefoni:

+385 47 645 032
+385 47 645 033

E-mail:

iv-er-kvc@iv-er-kvc.hr

Fax:

+385 47 645 038

Standardna dužina

metara
15
20

***moguće i druge dužine**

- do 60 m za profile do
Ø52 mm
- do 45 m za profile od Ø110

Proizvod udovoljava sljedećim normama:

- DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014
- EN 14540:2014

Quality Management System



CRO19352Q

Vatrogasna cijev tlačna DOBRA

Tehničke karakteristike**Vanjski dio**

tehnički poliester, kružno pleten,
tkanje keper
bijela sa crveno-bijelo-plavim linijama

Unutarnji dio

termoplastični elastomer (termoplastični
poliester, poliuretan ili PVC)

Unutarnji promjer	Težina	Tlak prskanja	Kontrolni tlak	Radni tlak
mm	g/m	MPa	MPa	MPa
25	85	6,0	2,5	1,6
52	190	6,0	2,5	1,6
75	280	6,0	2,5	1,6
110	425	3,5	1,8	1,2

*težina se odnosi na cijev bez spojnika

**Karakteristike**

otpornost na hladnoću do -30°C
otpornost na toplinu do $+70^{\circ}\text{C}$

Primjena

protupožarna oprema za gašenje požara
ugradnja u hidrantske ormariće
u industriji

Spojnice

spojnice aluminijske, tipa STORZ
ostale spojnice na upit kupca
vezanje spojnica prstenom ili žicom