

**Adresa:**

IV-ER-KONTEX VATROGASNE
CIJEVI D.O.O.
BANIJA 161
47000 KARLOVAC
HRVATSKA

Telefoni:

+385 47 645 032
+385 47 645 033

E-mail:

iv-er-kvc@iv-er-kvc.hr

Fax:

+385 47 645 038

Standardna dužina

metara
15
20

*moguće i druge dužine

- do 60 m za profile do Ø52 mm
- do 45 m za profile od Ø66 do Ø110 mm
- do 40 m za profile Ø110 do Ø150 mm

Proizvod udovoljava sljedećim normama:

- DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014
- EN 14540:2014

Quality Management System



CRO19352Q

Vatrogasna cijev tlačna EUROFLEX TX SPECIAL

Tehničke karakteristike**Vanjski dio**

tehnički poliester, kružno pleten,
tkanje keper
crveni premaz za zaštitu od habanja

Unutarnji dio

termoplastični elastomer (termoplastični
poliester ili poliuretan)

Unutarnji promjer	Težina	Tlak prskanja	Kontrolni tlak	Radni tlak
mm	g/m	MPa	MPa	MPa
25	105	5,0	2,5	1,6
38	165	5,0	2,5	1,6
45	205	5,0	2,5	1,6
52	225	5,0	2,5	1,6
66	270	5,0	2,5	1,6
75	330	5,0	2,5	1,6
110	500	2,5	1,2	0,6
150	660	2,5	1,2	0,6

*težina se odnosi na cijev bez spojnica

**Karakteristike**

otpornost na hladnoću do -30°C
otpornost na toplinu do $+80^{\circ}\text{C}$

Primjena

oprema za gašenje požara
ugradnja u brodove
u industriji

Spojnice

spojnice aluminijske, tipa STORZ
ostale spojnice na upit kupca
vezanje spojnica prstenom ili žicom