

**Adresa:**

IV-ER-KONTEX VATROGASNE
CIJEVI D.O.O.
BANIJA 161
47000 KARLOVAC
CROATIA

Telefoni:

+385 47 645 032
+385 47 645 033

E-mail:

iv-er-kvc@iv-er-kvc.hr

Fax:

+385 47 645 038

Standardne dužine

matara
15
20

*ostale dužine na upit

- do 60 m za profile do Ø52 mm
- do 45 m za profile Ø65 do Ø75 mm

The Product meets following Standards:

- DIN 14811:2008+A1:2012+A2:2014
- EN 14540:2014

Quality Management System



CRO20236Q

Vatrogasna cijev tlačna EUROFLEX TX SPECIAL IRK

Tehničke karakteristike

Vanjski dio tehnički poliester, kružno pleten, tkanje keper
crveni premaz za zaštitu od habanja

Unutarnji dio vulkanizirana guma (EPDM)

Unutarnji promjer	Težina*	Tlak prskanja	Kontrolni tlak	Radni tlak
mm	g/m	MPa	MPa	MPa
25	90	5,0	2,5	1,6
38	130	5,0	2,5	1,6
45	170	5,0	2,5	1,6
52	230	5,0	2,5	1,6
65	250	5,0	2,5	1,6
70	270	5,0	2,5	1,6
75	330	5,0	2,5	1,6

*težina se odnosi na cijev bez spojnice



Karakteristike otpornost na hladnoću do -30°C
otpornost na toplinu do $+80^{\circ}\text{C}$

Primjena oprema za gašenje požara
ugradnja u brodove
u industriji

Spojnice spojnice aluminijske, tipa STORZ
ostale spojnice na upit kupca
vezanje spojnica prstenom ili žicom