

**Adresa:**

IV-ER-KONTEK VATROGASNE
CIJEVI D.O.O.
BANIJA 161
47000 KARLOVAC
HRVATSKA

Telefoni:

+385 47 645 032
+385 47 645 033

E-mail:

iv-er-kvc@iv-er-kvc.hr

Fax:

+385 47 645 038

Standardna dužina

metara
15
20

*moguće i druge dužine

- do 60 m za profile do Ø52 mm
- do 45 m za profile od Ø52 do Ø110 mm
- do 40 m za profile Ø110 do Ø150 mm

Proizvod udovoljava sljedećim normama:

- EN 14540:2014
- DIN 14811:2008+A1:2012+ A2:2014

Quality Management System



CRO20236Q

Vatrogasna cijev tlačna KORANA

Tehničke karakteristike

Vanjski dio tehnički poliester, kružno pleten, tkanje keper
bijela sa crveno-bijelo-plavim linijama

Unutarnji dio vulkanizirana guma

Unutarnji promjer	Težina	Tlak prskanja	Kontrolni tlak	Radni tlak
mm	g/m	MPa	MPa	MPa
25	125	5,0	2,5	1,6
52	270	5,0	2,5	1,6
75	400	5,0	2,5	1,6
110	600	3,5	1,8	1,2

*mogući i drugi profili u rasponu Ø16 mm – Ø150 mm

*težina se odnosi na cijev bez spojnica



Karakteristike otpornost na hladnoću do -30°C
otpornost na toplinu do $+70^{\circ}\text{C}$

Primjena protupožarna oprema za gašenje požara u industriji

Spojnice spojnice aluminijske, tipa STORZ
ostale spojnice na upit kupca
vezanje spojnica prstenom ili žicom